

**Description :**

- Sous-couche de haute qualité PSHF
- Réduit le bruit d'impact.
- Conçu pour la mise en œuvre de sol stratifié et de parquet clipsés.
- Facile à installer

**Caractéristiques:**

Propriétés	Valeurs usuelles	Méthode de test
Référence	PGUDLSMART15	
Couleur	Vert	
Matériaux	PSHF	
Conditionnement	"lames soudées et pliées en accordéon"	
Epaisseur	3mm	EN 823
Longueur	15000mm	EN 822
Largeur	1000mm	EN 822
Résistance à la compression (à 0.5mm de déformation)	90kPa	EN 826
Classe de réaction au feu (nue)	E <sub>fl</sub>	EN 13501-1
Résistance thermique	0.086 m <sup>2</sup> °K/W	EN 12664
Atténuation du bruit d'impact	ΔL <sub>w</sub> = 19dB	ISO 140-8
Diminution de la sonorité	TBC	EN 16354
Perméance à la vapeur d'eau (Sd)	(pare-vapeur séparé est requise)	EN 12086

**Mise en œuvre :**

1. Dépliez la sous-couche en lés avec le logo Pergo en haut et parallèlement au sens de pose des lames de votre sol Pergo®.
2. Faire attention à bien éviter les espaces trop important et les chevauchements entre lés.
3. Pour relier des rouleaux sur leur petit côté dans le même lé, utiliser un ruban adhésif résistant à l'humidité (ref PGTAPE).

! Lorsque vous utilisez cette sous-couche sur un sol PVC, il est conseillé de poser un pare-vapeur en dessous de la sous-couche.

